

KAN SAKLAMA DOLABI

- İki farklı model: 269/568 litre
- Çalışma sıcaklığı sınırları: 0,0°C ile 10,0°C
- İç yüzey yapısı: Paslanmaz çelik
- Tekerlekli paslanmaz çelik çekmeceler
- Programlanabilir mikroişlemcili N-SmArt™ kontrol sistemi
- Şifre korumalı kontrol sistemi
- Yüksek çözünürlükte renkli TFT LC ekran
- 5 dil seçeneği (Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça)
- Ekran koruyucu (1-300 dakika)
- Hata durumunda renk değiştiren ekran
- Standart olarak sunulan Wi-Fi bağlantısı
- Standart haberleşme ünitesi (USB, ETHERNET, RS 232 çıkışı)
- Standart merkezi alarm sistemine bağlantı çıkışı
- 10 yıl veri kaydı yapan dahili hafıza
- Çalışma geçmişinin grafik ve nümerik izlenebilirliği
- Alarm sistemini besleyen ve otomatik olarak şarj olan akü
- Uzak alarm çıkışı
- Düşük, yüksek sıcaklık, elektrik kesintisi, sıcaklık sensörü arızası ve açık kapı için alarm
- Kan özelliğindeki sıvıdan sıcaklık kontrolü
- Yüksek yoğunlukta enjekte edilen poliüretan yalıtım
- Opsiyonel, pille beslenen haftalık dairesel sıcaklık kaydedicisi
- Buton kontrollü iç aydınlatma
- Kilitli güç anahtarı ile ilave güvenlik
- İzolasyonlu çelik çerçeveli, üç kat cam pencereli, kilitlenebilir kapı
- 230 V - 50 Hz