

Biyogüvenlik Kabini Class II 125 cm

Teknik Özellikler

Dış Ölçüler : 1340x790x2069 mm

Çalışma alanı : 1250x645x660 mm

Dikey laminar hava akımı

Class II güvenlik sınıfı

MPPS için% 99,995 verimlilik ile 1 Ön filtre 2 HEPA filtre

Türkçe/ İngilizce veya başka bir dilde dokunmatik ekranlı mikroişlemci kontrol sistemi

Otomatik filtre telafisi, kabin içinde sabit ve güvenli hava akışı hızını garanti eder

Kabin içi otomatik zamanlayıcısı ve UV lamba çalışması

Ayarlanmış hava akımı

Temiz ve kolay kullanımlı kontrol paneli - optik ve akustik sinyaller

Sessiz çalışan fanlar, Çift Fanlı Sistem

Ön cam, çerçevesiz temperlenmiş çift camdan yapılmıştır, 8 ° 'lik bir açıda eğimlidir,

Elektriksel olarak kontrollü cam, tamamen kapama olanağı - çalışma alanını kapatabilme.

Paslanmaz çelikten mamul tezgah 3 Bölmeli

Paslanmaz çelik iç çalışma alanı

Çalışma alanında yanlışıklıkla açılmış UV lambası, çalışma sırasında yanlışıklıkla açılmaya karşı korunmuştur.

Beyaz floresan iç aydınlatma

Çıkarılabilir kol dayama

Tekerlekli ve kiltlenebilir stand dizaynı

güç kaynağı 230V / 60 Hz

Dijital zaman sayacı ve hataların iç denetlenme sistemi.

Gürültü Seviyesi <49 dBa

Aydınlatma Gücü > 1400 lux

Sistemin Ağırlığı : 190 kg

Standart Donanım

1 adet Alpina Bio130Cyto Ana Ünite

1 adet Çalışma alanının üzerinde ek lamba

1 adet UV antiseptik lamba

1 adet Çalışma alanının içinde güç soketi

1 Adet Hareketli stand Ünitesi ile