

## **200cm KROM-NİKEL PASLANMAZ TEZGAHLI ÇÖPLÜ ÇALIŞMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Paslanmaz çalışma tezgâhı 1.20mm kalınlığında A-304 kalite Cr/Ni paslanmaz sacdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Paslanmaz tezgâhlar 18mm MDF ile bütünleştirilip çalışma alanının mukavemeti arttırılmalıdır.
3. Paslanmaz tezgâh üzeri havuzlu sistem olmalıdır.
4. Tezgâh üzerine kurum tarafından istenilen yerlerde çöp deliği olmalıdır. Bu deliğin altında paslanmaz çöp arabası olmalıdır.
5. Tezgâhların ek yerlerine yapılacak kaynaklar argon kaynağı ile yapılmalıdır.
6. Tezgâh altlarında 20cm genişliğinde ön kayıt olmalıdır. Bu kayıtlar paslanmaz profil ayaklarla bütünleşik olmalıdır.
7. Paslanmaz tezgâhlar da 40x40x1.20mm (h) paslanmaz profilden ayaklar kullanılmalıdır.
8. Tezgahta, çöp olmayan yerlerde alt raf olmalıdır.
9. Profil ayakların yere basan kısmında yüksekliği ayarlanabilen, profil ayaklara uygun metrik 10 rotül ayaklar kullanılmalıdır.
10. Dolap imalat ve montaj hatalarına karşı ücretsiz 2 (iki) yıl garantili ve 10(on) yıl ücret parça garantili olmalıdır.
11. Üretici firmanın hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
12. Üretici firmanın TS EN ISO 9001:2008 belgesi olmalıdır.
13. Dolap sisteminin ölçüsü: 60x200x90cm (h) ±10 olmalıdır. Kurumun istediği yerlere parçalı olarak yapılacaktır.