

Analitik Terazı 220g / 0,0001g

#### GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek çözünürlüklü TFT dokunmatik ekran
- Kapasite göstergesi
- Dahili ve harici kalibrasyon seçeneđi
- Aşırı yük koruması
- Otomatik ayarlanan çevresel ayarlar
- Tam kapasite dara alma
- Sıcaklık kompanzasyonu
- Aşırı yük ve alarm fonksiyonu
- Çoklu tartım birimleri (18 birim)
- Yoğunluk ölçüm katı ve sıvılar için), Parça Sayım, % tartım, Kullanıcı tanımlı birim,Tepe noktası ölçüm, Hayvan Tartımı ve Dahili istatistik hesaplama fonksiyonu
- Alttan tartım fonksiyonu ve tartım kancası
- Su sıçramaları ve toza karşı korumalı IP54 ekranve ekran toz kılıfı
- Bilgisayar ve Yazıcı bağlantısı için Standart RS232C veUSB çıkışları
- Ayrılabilir ekran
- Sağ ve sol cam için kilit sistemi ve kalemi
- GLP & GMP uyumlu dokümantasyon
- İngilizce ve Türkçe dil seçeneđi
- Dahili Tarih&Saat fonksiyonu
- Yetkilendirilebilir şifreli menu yapısı
- İnternette sistem güncellemesi
- Kullanıcı dostu menu yapısı
- Opsiyonel yoğunluk ölçüm kiti

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Tartım Kapasitesi	220 g
Hassasiyet	0.0001 g ( 0.1 mg )
Tekrarlanabilirlik	0.0001 g ( 0.1 mg )
Doğrusallık	0,0002 g ( 0,2 mg )
Stabilite süresi	3 sn
Kalibrasyon	Dahili ve Harici
RS232	Standart
USB ( Type B )	Standart
Alttan Tartım Fonksiyonu	Standart
Alttan Tartım Kancası	Standart
Şifreli menü kilidi	Standart
Dahili Tarih ve Saat	Standart

Dahili İstatistik Hesaplama	Standart
Dil Seçeneđi	Türkçe ve İngilizce
Çalışma Ortamı	5~40°C,85%
Kefe Çapı	Ø 90 mm
Ekran	Dokunmatik ekran
Skoruma Sınıfı	IP-54
Cihaz Boyutları	365 x 338 x 223 mm
Net Ağırlık	6.0kg